



# MAXCLEAR®

## GRAFFITI CLEANER

## PRODUTO DECAPANTE PARA A ELIMINAÇÃO DE GRAFFITI

### DESCRIÇÃO

Produto de limpeza de aspecto pastoso gelatinoso, de alta concentração e tensioactivo, desenvolvido para eliminar pinturas e graffiti.

### APLICAÇÕES

Eliminação e decapagem de graffiti e pinturas em geral sobre suportes minerais, tratados com **MAXCLEAR® GRAFFITI**.

### VANTAGENS

- Grande poder de penetração, sendo capaz de atravessar várias camadas de pintura ou revestimentos.
- Não contém ácidos nem álcalis.
- Baixo índice de evaporação, aumentando a sua vida útil e evitando que a pintura volte a aderir.
- É de acção rápida, reduz trabalhos de raspagem, lixagem ou escovagem com arame ou granalha.
- Tensioactivo, dissolve com facilidade as pinturas.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

#### Preparação da superfície

A superfície de aplicação não requer nenhum tratamento prévio em especial.

#### Aplicação

**MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER** aplica-se com brocha, pincel, rolo ou espátula sobre

a superfície a limpar. Deve aplicar-se uma camada grossa, tanto em superfícies horizontais como verticais.

Depois de deixar actuar **MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER** entre 10 e 15 minutos, eliminar com espátula, água à pressão ou escova de arame. Se a eliminação dos graffiti ou da pintura não tiver sido completa, repetir a operação tantas vezes quanto seja necessário.

Depois da limpeza com o **MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER**, é recomendável revestir e proteger a superfície com o protector anti-graffiti **MAXCLEAR® GRAFFITI** (Ficha Técnica nº 94). Para tal, deixar previamente secar bem a superfície e lavar de novo.

#### Limpeza de ferramentas

Limpar as ferramentas após a aplicação com água limpa abundante.

### CONSUMO

O consumo aproximado de **MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER** é de 0,35 kg/m<sup>2</sup>.

### INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Não aplicar com temperaturas inferiores a 5 °C.
- Para qualquer esclarecimento ou informação adicional, consultar o nosso Departamento Técnico

### APRESENTAÇÃO

**MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER** apresenta-se em latas de 5 kg.

## CONSERVAÇÃO

**MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER** pode armazenar-se durante um ano, na embalagem original e bem fechada.

## SEGURANÇA E HIGIENE

Evitar o contacto com a pele e os olhos, usar vestuário adequado, luvas de borracha e óculos protectores, máscara. Evitar a inalação (muito tóxico), contém Cloreto de Metileno. Afastar o produto do fogo e do alcance das crianças.

Em interiores aplicar com boa renovação de ar, usando máscara quando as condições de ventilação não forem satisfatórias. Inflamável.

Em dias de calor, abrir a embalagem afastando a cara desta.

Se existir contacto com a pele, lavar com água morna e sabão. Em caso de contaminação dos olhos, lavar abundantemente com água e solicitar assistência médica.

Está disponível a Ficha de Dados de Segurança de **MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER**.

A eliminação do produto e sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do consumidor final do produto.

## DADOS TÉCNICOS

| Características do produto     |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Aspecto                        | Transparente esbranquiçado |
| Densidade (g/cm <sup>3</sup> ) | 1,15 ± 0,05                |
| Viscosidade (mPa · s)          | 8500 ± 2500                |

## GARANTIA

A informação contida nesta Ficha Técnica baseia-se na nossa experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias. A **DRIZORO, S.A.** reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio. Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não for confirmado pela Empresa de forma escrita. Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são susceptíveis de variação devido às condições das diferentes obras e deverão determinar-se, sempre que possível, na obra real onde serão usados sendo responsabilidade do cliente. Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou esclarecimento, consultar o nosso Departamento Técnico. Esta versão substitui a anterior.



### DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas  
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)  
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13  
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

