



MAXCLEAN®

LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA SUPERFÍCIES DE BETÃO

DESCRIÇÃO

Produto desenvolvido para limpar sais, gorduras e óleos sobre superfícies de betão ou cimento. Dada a sua fórmula, ataca e dissolve as manchas facilitando a sua eliminação.

APLICAÇÕES

- Como produto de limpeza para óleos, gordura animal, etc., sobre muros, pisos e pavimentos de cimento e betão.
- Eliminação de sais sobre ladrilhos, rebocos e argamassas monocamada.

VANTAGENS

- Facilita a eliminação de agentes de carácter oleoso como descofrantes, etc., proporcionando uma superfície limpa e uma melhor aderência dos tratamentos posteriores sobre a superfície.
- Fornece-se concentrado, obtendo-se altos rendimentos.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação da mistura

Diluir um litro de **MAXCLEAN®** com 5 litros de água limpa e estender a mistura sobre a superfície manchada de óleo ou gordura, (em paredes, de cima para baixo) ou com presença de sais.

Quando se aplicar com máquina à pressão, deve juntar-se 20% mais de água à mistura diluída e, 4 minutos depois da aplicação, lavar com água à pressão.

APRESENTAÇÃO

Aplicação

Efectuar duas aplicações, a primeira com uma escova de plástico e a segunda imediatamente depois, esfregando com escova de cerda dura, deixando actuar o **MAXCLEAN®** durante 4 a 5 minutos.

Assim que tenham desaparecido os restos do produto, lavar a fundo com água limpa e deixar secar.

Limpeza de ferramentas

Os utensílios e ferramentas utilizadas devem limpar-se com **MAXEPOX SOLVENT®** imediatamente depois da sua utilização. Uma vez polimerizado só pode ser eliminado com meios mecânicos.

CONSUMO

O consumo estimado de **MAXCLEAN®** é de 0,04 – 0,05 l/m².

O consumo pode variar dependendo da porosidade e irregularidades do suporte, e do meio de aplicação utilizado. Um ensaio in-situ determinará o consumo exacto.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Não utilizar sobre mármore, alumínio, metais ferrosos ou acabamentos cromados.
- Para a sua utilização sobre granito devem fazer-se ensaios prévios.
- Para qualquer aplicação não especificada nesta Ficha Técnica ou informação adicional, consultar o nosso Departamento Técnico.

É fornecido em garrafas de 5 e 25 litros.

CONSERVAÇÃO

Vinte e quatro meses na sua embalagem original fechada, em local seco e coberto, protegido da geada.

SEGURANÇA E HIGIENE

Devido à sua composição, **MAXCLEAN®** desenvolve uma acção corrosiva, pelo que devem tomar-se as habituais medidas de segurança. Utilizar vestuário protector, luvas e óculos de segurança adequados.

Se o produto entrar em contacto com os olhos, lavar com água imediatamente e consultar um médico, e se entrar em contacto com a pele, lavar a zona com água abundante.

Está disponível a Ficha de Dados de Segurança de **MAXCLEAN®**.

A eliminação do produto e sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do consumidor final do produto.

DADOS TÉCNICOS

Características do produto	
Aspecto	Líquido
Cor	Incolor - amarelado
Densidade (g/cm ³)	1,1 – 1,3
pH	Ácido (4)

GARANTIA

A informação contida nesta Ficha Técnica baseia-se na nossa experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias. A **DRIZORO, S.A.** reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio. Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não for confirmado pela Empresa de forma escrita. Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são susceptíveis de variação devido às condições das diferentes obras e deverão determinar-se, sempre que possível, na obra real onde serão usados sendo responsabilidade do cliente. Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou esclarecimento, consultar o nosso Departamento Técnico. Esta versão substitui a anterior.



DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

