



BISEAL[®] *MRL*

DESCOFRANTE DE BASE AQUOSA PARA COFRAGENS DE MADEIRA

DESCRIÇÃO

O **BISEAL[®] MRL** é um óleo emulsionado em água para a desmoldagem de cofragens de madeira ou tabuleiros para betão executado *in-situ*.

APLICAÇÕES

- Descofragem de peças de betão *in-situ* com cofragem de madeira.

VANTAGENS

- Fácil descofragem do elemento.
- Grande capacidade antiaderente.
- Boa penetração na madeira.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície

A madeira deve estar seca, sem pó de cimento, sem restos de descofrantes prévios, sem gorduras e outros elementos estranhos.

Preparação da mistura

O **BISEAL[®] MRL** admite a adição de até 10 litros de água por cada bidão de 25 litros.

Aplicação

O produto é aplicado com brocha, rolo ou pistola até empapar bem a madeira, em uma ou duas camadas consoante a capacidade de absorção da mesma.

Cura

Esperar 15 a 30 minutos antes da colocação do betão.

CONSUMO

O consumo aproximado de **BISEAL[®] MRL** é de 0,1 a 0,2 l/m².

O consumo pode variar dependendo das condições e irregularidades do suporte, e do método de aplicação. Recomenda-se a realização de um ensaio *in-situ* para determinar o seu consumo exacto.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Aplicações excessivas podem produzir manchas no betão.
- Assegurar que a aplicação é homogénea em toda a superfície da cofragem.
- Para qualquer aplicação não especificada nesta Ficha Técnica ou informação adicional, consultar o nosso Departamento Técnico.

APRESENTAÇÃO

Bidões de 220 litros e garrafas de 20 litros.

CONSERVAÇÃO

Doze meses na sua embalagem original fechada, em local seco, coberto e protegido de geadas.

SEGURANÇA E HIGIENE

O **BISEAL[®] MRL** não é um produto tóxico, mas ao aplicar deve utilizar-se luvas de borracha e óculos de segurança. Os salpicos nos olhos devem ser enxaguados com água limpa abundante sem esfregar. Consultar o médico se a irritação permanecer.

Está disponível a Ficha de Dados de Segurança de **BISEAL® MRL**.

A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é responsabilidade do consumidor final do produto.

DADOS TÉCNICOS

Características do produto	
Cor	Leitosa
Densidade (g/cm ³)	0,99 ± 0,01

GARANTIA

A informação contida nesta Ficha Técnica baseia-se na nossa experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias. A **DRIZORO, S.A.** reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio. Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não for confirmado pela Empresa de forma escrita. Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são susceptíveis de variação devido às condições das diferentes obras e deverão determinar-se, sempre que possível, na obra real onde serão usados sendo responsabilidade do cliente. Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou esclarecimento consulte o nosso Departamento Técnico. Esta versão de Ficha substitui a anterior.



DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

ISO 9001



ISO 14001



nº ESPMDD001812