



# **BISEAL<sup>®</sup>**

## **RETARDER - SF**

### **RETARDADOR SUPERFICIAL DA PRESA PARA COFRAGENS DE BETÃO DE INERTE À VISTA**

#### **DESCRIÇÃO**

Líquido para retardar a presa do betão e permitir a preparação de betão de inerte à vista.

#### **APLICAÇÕES**

Betão *in-situ* e pré-fabricado com acabamento de inerte à vista.

#### **VANTAGENS**

- Aplica-se como camada sobre a superfície da cofragem tanto metálica como de madeira.
- Não escorre.
- Não é inflamável.
- Não é corrosivo.
- Não é tóxico.
- Permite o inerte à vista em pré-fabricados e betão "in situ".

#### **MODO DE UTILIZAÇÃO**

##### **Preparação da superfície**

A superfície da cofragem deve estar limpa e seca, livre de pó, gordura e resíduos de outros descofrantes prévios.

##### **Aplicação**

Agitar bem o produto antes da sua aplicação com uma brocha ou rolo. Deixar secar e verter o betão na cofragem.

Assim que a massa do betão estiver presa, descofrar e limpar as superfícies que tenham estado em contacto com o agente retardador superficial utilizando água e uma escova dura ou metálica, ou de preferência com jacto de

água à pressão. As ferramentas devem ser limpas com água.

#### **CONSUMO**

O consumo de **BISEAL<sup>®</sup> RETARDER -SF** é aproximadamente 0,30 kg/m<sup>2</sup> ou 0,23 l/m<sup>2</sup>.

#### **INDICAÇÕES IMPORTANTES**

- Para qualquer esclarecimento ou informação adicional, consultar o nosso Departamento Técnico.

#### **APRESENTAÇÃO**

**BISEAL<sup>®</sup> RETARDER -SF** apresenta-se em bidões de 25 kg.

#### **CONSERVAÇÃO**

Doze meses na sua embalagem original fechada, em local seco e com temperaturas superiores a 4 °C.

#### **SEGURANÇA E HIGIENE**

**BISEAL<sup>®</sup> RETARDER -SF** não é um produto tóxico, mas durante a sua aplicação deve utilizar-se luvas de borracha e óculos protectores. Se o produto entrar em contacto com os olhos, enxaguar com água limpa abundante mas sem esfregar. Se a irritação permanecer, consultar o médico.

Está disponível a Ficha de Dados de Segurança de **BISEAL<sup>®</sup> RETARDER -SF** à sua disposição.

A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo com

a legislação vigente e é da responsabilidade do consumidor final do produto.

## DADOS TÉCNICOS

| Características do produto             |             |
|--|-------------|
| Aspecto                                | Líquido     |
| Cor                                    | Creme       |
| Densidade a 20 °C (g/cm <sup>3</sup> ) | 1,30 ± 0,05 |

## GARANTIA

A informação contida nesta Ficha Técnica baseia-se na nossa experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias. A **DRIZORO, S.A.** reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio. Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não for confirmado pela Empresa de forma escrita. Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são susceptíveis de variação devido às condições das diferentes obras e deverão determinar-se, sempre que possível, na obra real onde serão usados sendo responsabilidade do cliente. Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou esclarecimento consulte o nosso Departamento Técnico. Esta versão de Ficha substitui a anterior.



### DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas  
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)  
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13  
e-mail: [info@drizoro.com](mailto:info@drizoro.com) Web site: [drizoro.com](http://drizoro.com)



nº ESPMDD001812