



BISEAL[®]

MRL -F

DESCOFRANTE DE BASE AQUOSA PARA COFRAGENS METÁLICAS

DESCRIÇÃO

BISEAL[®] MRL – F é um óleo emulsionado em água para a desmoldagem de cofragens metálicas de betão executado “in situ”.

APLICAÇÕES

Descofragem de peças de betão “in situ” com cofragens metálicas ou não absorventes, assim como em toda a classe de moldes, permitindo uma descofragem perfeita do betão.

VANTAGENS

- Fácil descofragem do elemento.
- Grande capacidade antiaderente.
- A sua grande capacidade para humedecer o suporte facilita a sua aplicação e evita a aderência do betão.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície

A superfície metálica deve estar seca, sem pó de cimento, sem restos de descofrantes prévios, sem gorduras e outros elementos estranhos.

Aplicação

O **BISEAL[®] MRL -F** apresenta-se pronto a usar. O produto é aplicado com brocha, rolo ou pistola com boquilha, que pulverize uniformemente para evitar acumulações, até empapar bem a superfície metálica em uma ou duas camadas. Esperar 15 a 30 minutos antes da colocação do betão.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Aplicações excessivas podem produzir manchas ou defeitos no betão.
- Garantir que a aplicação seja homogénea em toda a superfície da cofragem.
- Para qualquer aplicação não especificada nesta Ficha Técnica ou informação adicional, consultar o nosso Departamento Técnico.

CONSUMO

O consumo aproximado de **BISEAL[®] MRL -F** é de 0,125 a 0,25 litro/m².

APRESENTAÇÃO

O **BISEAL[®] MRL -F** apresenta-se em bidões de 220 litros e garrafas de 20 litros.

CONSERVAÇÃO

Doze meses na sua embalagem original fechada, em local seco, coberto e protegido da geada.

SEGURANÇA E HIGIENE

O **BISEAL[®] MRL** não é um produto tóxico, mas ao aplicar devem utilizar-se luvas de borracha e óculos de segurança. Os salpicos nos olhos devem ser enxaguados com água limpa abundante sem esfregar. Consultar o médico se a irritação permanecer. Está disponível a Ficha de Dados de Segurança de **BISEAL[®] MRL -F**.

A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é responsabilidade do consumidor final do produto.

DADOS TÉCNICOS

Características do produto	
Cor	Leitosa
Densidade (g/cm ³)	0,94 ± 0,01

GARANTIA

A informação contida nesta Ficha Técnica baseia-se na nossa experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias. A **DRIZORO, S.A.** reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio. Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não for confirmado pela Empresa de forma escrita. Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são susceptíveis de variação devido às condições das diferentes obras e deverão determinar-se, sempre que possível, na obra real onde serão usados sendo responsabilidade do cliente. Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou esclarecimento consulte o nosso Departamento Técnico. Esta versão de Ficha substitui a anterior.



DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

ISO 9001



ISO 14001



nº ESPMDD001812