



BISEAL[®] AF

ADITIVO ANTICONGELANTE PARA BETÕES E ARGAMASSAS

DESCRIÇÃO

O **BISEAL[®] AF** é um aditivo anticongelante para argamassas e betões, isento de cloretos e fluoretos.

APLICAÇÕES

- Preparação de betões e argamassas que venham a estar expostas a temperaturas até -8°C , pouco tempo após a sua produção.

VANTAGENS

- Proporciona capacidade de presa e endurecimento às argamassas e betões expostos a baixas temperaturas.
- Acelera a presa da argamassa ou betão produzido.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação da mistura

O **BISEAL[®] AF** é adicionado directamente à água de amassadura.

CONSUMO

A dosagem varia de 1% a 3% do peso de cimento.

Recomenda-se a realização de ensaios prévios para determinar a quantidade ideal, consoante a temperatura em obra e o tempo de presa disponível.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- A dosagem mínima do betão deve ser de pelo menos 300 kg/m^3 .
- O cimento, a água e os inertes devem ser protegidos das temperaturas negativas.
- A temperatura do betão amassado deve estar acima de $+5^{\circ}\text{C}$ e as armaduras e cofragens devem estar a mais de 0°C , sem presença de gelo ou neve.
- A amassadura deve ser realizada com a quantidade mínima de água e com uma dosagem de cimento adequada.
- O betão deve ser coberto para evitar as perdas de calor e humidade.
- Os prazos de descofragem serão alargados no mesmo número de dias que o elemento executado tenha estado exposto a temperaturas negativas, desde a sua produção.
- Para qualquer aplicação não especificada nesta Ficha Técnica ou informação adicional, consultar o nosso Departamento Técnico

APRESENTAÇÃO

O **BISEAL[®] AF** apresenta-se em garrafas de 20 kg.

CONSERVAÇÃO

Doze meses na sua embalagem original fechada, em local seco e a temperaturas superiores a -5°C .

SEGURANÇA E HIGIENE

Evitar o contacto com pele e olhos. Utilizar luvas e óculos de segurança. No caso de contacto com a pele, lavar com água tépida e sabão. No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água e consultar um médico.

Está disponível a Ficha de Dados de Segurança de **BISEAL® AF**.

A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do consumidor final do produto.

DADOS TÉCNICOS

Características do produto	
Aspecto	Líquido
Cor	Transparente
pH	13

GARANTIA

A informação contida nesta Ficha Técnica baseia-se na nossa experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias. A **DRIZORO, S.A.** reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio. Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não for confirmado pela Empresa de forma escrita. Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são susceptíveis de variação devido às condições das diferentes obras e deverão determinar-se, sempre que possível, na obra real onde serão usados sendo responsabilidade do cliente. Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou esclarecimento consulte o nosso Departamento Técnico. Esta versão de Ficha substitui a anterior.



DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

