



# *BISEAL*<sup>®</sup> FS

## **ADITIVO ACELERADOR DE PRESA PARA BETÕES E ARGAMASSAS**

### **DESCRIÇÃO**

O **BISEAL<sup>®</sup> FS** é um aditivo acelerador de presa para argamassas e betões, isento de cloretos.

### **APLICAÇÕES**

- Preparação de betões, em massa ou armados e argamassas que requeiram uma presa rápida.
- Execução em meios aquáticos (marinhos ou doces).
- Pré-fabricados que requeiram uma desmoldagem rápida.

### **VANTAGENS**

- Como acelera a sua presa, melhora o comportamento do betão em produções com baixas temperaturas.
- Proporciona homogeneidade ao betão ou argamassa, evitando a sua segregação.
- Aumenta a rotação dos rebocos, tanto em obra como em pré-fabricados, melhorando a produtividade.

### **MODO DE UTILIZAÇÃO**

#### **Preparação da Mistura**

O **BISEAL<sup>®</sup> FS** é adicionado directamente à água de amassadura.

### **CONSUMO**

A dosagem é feita em volume em diluições de **BISEAL<sup>®</sup> FS**:água de 1:3 a 1:6, ou seja, entre 25% a 14% da água de amassadura.

Recomenda-se a realização de ensaios prévios para determinar a quantidade ideal consoante o tempo de presa pretendido.

### **INDICAÇÕES IMPORTANTES**

- A dosagem mínima do betão será de pelo menos 300 kg/m<sup>3</sup>.
- Para evitar o desperdício de material, recomenda-se amassar somente a quantidade de argamassa ou betão que se possa aplicar no tempo de presa previsto.
- Assegurar que se dispõe de meios suficientes para a aplicação do betão nesse prazo.
- As resistências finais obtidas serão ligeiramente inferiores às do betão ou argamassa sem aditivo.
- Para qualquer aplicação não especificada nesta Ficha Técnica ou informação adicional, consultar o nosso Departamento Técnico.

### **APRESENTAÇÃO**

O **BISEAL<sup>®</sup> FS** apresenta-se em garrafas de 20 litros.

### **CONSERVAÇÃO**

Doze meses na sua embalagem original fechada, em local seco e a temperaturas superiores a – 5 °C.

## SEGURANÇA E HIGIENE

Evitar o contacto com pele e olhos. Utilizar luvas e óculos de segurança. No caso de contacto com a pele, lavar com água tépida e sabão. No caso contacto com os olhos, lavar abundantemente com água e consultar o médico.

Está disponível a Ficha de Dados de Segurança de **BISEAL® FS**.

A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do consumidor final do produto.

## DADOS TÉCNICOS

Características do produto	
Aspecto	Líquido
Cor	Transparente
pH	13

## GARANTIA

A informação contida nesta Ficha Técnica baseia-se na nossa experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias. A **DRIZORO, S.A.** reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio. Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não for confirmado pela Empresa de forma escrita. Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são susceptíveis de variação devido às condições das diferentes obras e deverão determinar-se, sempre que possível, na obra real onde serão usados sendo responsabilidade do cliente. Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou esclarecimento consulte o nosso Departamento Técnico. Esta versão de Ficha substitui a anterior.



### DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas  
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)  
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13  
e-mail: [info@drizoro.com](mailto:info@drizoro.com) Web site: [drizoro.com](http://drizoro.com)



nº ESPMDD001812